

仕様表

(单位 mm)

区分	型式	滚轮尺寸 外径×幅宽×轴径 ×缝宽 D W d b	使用轴	支架形状 形状h×W1×W2×W3×t	机高 H	全长 L	滚轮间距 P	回转半径 R	单滚轮承 重强度 (kg)	截面形式	标准色	备注
TS型	W-40PU	40×9×6×25	⊕ M6×38L	L┘ 45×29.6×10×42×2.3	53	1,800 2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	30	A	绿色	切削
TS型	W-50PU	50×20×6×25	⊕ M6×38L	L┘ 45×29.6×10×42×2.3	58	1,800 2,400 3,000	75・100 150	1,000 1,200	15	A	绿色	冲压
TS型	W-60PU	60×15×8×20	⊕ M8×35L	┘L 50×46×13×40×3.2	65	1,800 2,400 3,000	75・100 150・200	1,000 1,200	50	C	绿色	切削
标准型	W-40RUS	40×9×8×28	⊕ M8×40L	┘┘ 42.3×60×32.6×45×2.3	49.3	1,800 2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	30	J	绿色	单列型 切削
标准型	W-40RUW	40×9×8×14	⊕ M8×55L	┘ 46.3×60×33×71× 1.6 2.3	54.3	1,800 2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	30	K	绿色	单列型 切削

⬡ 六角 ⊕ 十字 ⊙ 铆钉