

仕様表

(単位 mm)

区分	型式	滚轮尺寸 外径×幅宽×轴径×缝宽 D W d b	使用轴	支架形状 形状h×W1×W2×W3×t	机高 H	全长 L	滚轮间距 P	回转半径 R	单滚轮承 重强度 (kg)	截面形式	标准色	备注
TS型	W-36SGS	36×12×6×25	⊕ M6×38L	└┘ 45×29.6×10×42×2.3	51	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	15	A	绿色	
TS型	W-3812NPS	38×12×6×25	⊕ M6×38L	└┘ 45×29.6×10×42×2.3	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	15	A	绿色	
TS型	W-3850NPS	38×50×8×55	⊕ M8×70L	└┘ 45×59.6×10×75×2.3	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	15	A	绿色	
TS型	W-4020NPS	40×20×6×25	⊕ M6×38L	└┘ 45×59.6×10×42×2.3	53	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	15	A	绿色	
标准型	W-46JW	46×17×8×25	⊕ M8×65L	└┘ 46.3×60×33×93× 1.6 2.3	57.3	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	25	K	绿色	
TS型	W-4850NPS	48.6×50×8×55	⊕ M8×70L	└┘ 45×59.6×10×75×2.3	57.3	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	18	A	绿色	
TS型	W-5020NPS	50×20×8×25	⊕ M8×40L	└┘ 45×29.6×10×45×2.3	58	1,800・2,400 3,000	75・100 150	1,000 1,200	18	A	绿色	
アルミ フレーム	WA-3812NPS	38×12×6×25	⊕ M6×38L	└┘ 48×37×6×42×2.0	53	1,000~3,000 50递增	50・75 100・150	—	15	R	绿色	
アルミ フレーム	WA-3850NPS	38×50×8×55	⊕ M8×70L	└┘ 44×91×18×75×3.0	49	1,000~3,000 50递增	50・75 100・150	—	15	R	绿色	
アルミ フレーム	WA-4850NPS	48.6×50×8×55	⊕ M8×70L	└┘ 44×91×18×75×3.0	51.3	1,000~3,000 50递增	50・75 100・150	—	18	R	绿色	
アルミ フレーム	WA-5020NPS	50×20×8×25	⊕ M8×40L	└┘ 44×61×18×45×3.0	55	1,000~3,000 50递增	75・100 150	—	18	R	绿色	
BOX型	WB-36SGS	36×12×6×25	⊕ M6×38L	└┘ 45×28.2×8.5×42×1.6	52	1,800・2,400 3,000	50・75 100	—	15	E	绿色	
BOX型	WB-38NPS	38×12×6×25	⊕ M6×38L	└┘ 45×28.2×8.5×42×1.6	53	1,800・2,400 3,000	50・75 100	—	15	E	绿色	

⊕ 六角 ⊕ 十字 ⊙ 铆钉